

Beépítési és üzembe helyezési útmutató

Annak érdekében, hogy minden kitűnően működjön, kérjük olvassa el az alábbi leírást.

Vízkiállítás:

A falból történő vízkiállásnál vegyük figyelembe, hogy a **keverőcsap jobb és bal oldalra** egyaránt szerelhető tehát a kiállítás kialakítása előtt konzultáljunk a megrendelővel, hogy melyik oldalon szeretné használni a csaptelepet.




A termékhez mellékel **flexibilis cső 17,5 cm** hosszúságú tehát ezt is érdemes figyelembe venni amennyiben a gyári csövet szeretnék felhasználni.

Amennyiben a helyiségben már meglévő vízkiállásra szeretnék csatlakoztatni a terméket, abban az esetben a flexibilis csővel azonos termékkel csatlakoztassuk, vagy használjunk fix króm csövet.

A bidés wc ülőke működése közben a vízvezetékben levő nyomásnak 0,5-5 bar között kell lennie. Mielőtt elkezdené a beszerelést, egy szakemberrel érdemes átnézetni a vízvezetékét, hogy semmi ne akadályozza a víz áramlását.


Wc ülőke rögzítése a wc csészéhez:

Győződjön meg róla, hogy a lyukak és a tengely méretei összeillenek-e. A szerelést könnyítendő a rögzítő-„tappancsok” elhelyeztünk néhány lyukat, mely jobb beállítást eredményez a wc csészén. Amennyiben ez nem lenne elegendő, a tappancson található csillag fejű csavar meglazítása után a rögzítő kart 360 fokban el lehet forgatni a megfelelő beállítás érdekében (mint a jobb oldalon található ábra is mutatja) azonban beállítás után ne feledkezzünk el a csillag fejű csavar vissza rögzítéséről sem mivel ez a készülék mozgását eredményezheti.




Összeállítás

A mellékel ábra szerint rögzítse a csavarokat (4) a WC deszkához (6) . Illesse az alátéteket (5) a csavarokra (4), majd erre tegyük rá a „tappancsokat” Tappancsok alá célszerű gumi alátétet tenni, hogy ne tudjon elcsúszkálni a tappancs a wc csészén. (6). Az így összeszerelt deszkát tegyük a csészére (3), majd alulra tegyük az alátéteket(2), és csavarjuk rá szorosan a szárnyas anyát (1). Amennyiben a wc csésze lyuk méretei túl nagyok a menetes szárhoz képest, a menetes szár és a csészén található lyuk kitöltésére használjunk (lehetőleg) gumi kitöltőt, mely megakadályozza a menetes szárak mozgását a wc csészén található lyukakban, ezáltal a készülék nem tud elmozogni használat közben. Kivételes esetekben, szükség lehet helyettesíteni a mellékel rögzítő anyacsavarokat esetlegesen nagyobb alátéttel és a hozzá tartozó rögzítő csavarral, ami jobban illeszkedik a wc csésze adottságaihoz.



Üzembe helyezés

Illesszük a keverőcsapot a helyére, és rögzítsük alátéttel és csavarral. Szorítsuk a keverőcsap tappancsát a bekötőcsőhöz, úgy, hogy ne mozogjon. Hozzákötjük a flexibilis csöveket a hálózathoz (DX- hideg víz, SX- meleg víz), majd ellenőrizzük, hogy tart-e a kötés. Nyissuk ki a csapot és győződjünk meg róla, hogy rendeltetésszerűen működik-e a készülék.



Opció lehetőségként a csaptelephez felszerelhető un. csap rögzítő konzol, mellyel intenzívebb használat esetén a csaptelep a csövön történő esetleges mozgása elkerülhető, amennyiben nem fix hanem flexibilis csővel szeretnék bekötni a csapot. Konzolt felszerelés után is meg lehet rendelni és utólag felszerelni.

A beszerelést minden esetben bizzuk jól képzett, engedéllyel rendelkező szakemberre !!!

FONTOS:

Minden esetben győződjünk meg a termék „minden szempontból” megfelelő felszereléséről, működéséről, mielőtt a munkát végző iparos levonulna a helyszínről, mert a nem megfelelően történő felszerelés miatt bekövetkező kellemetlenségekért cégünk nem vállal felelősséget !! Beszerelés közben is kérhetnek tőlünk segítséget az alábbi elérhetőségeinken.

Karbantartás

Ez a termék nem igényel különleges tisztítást, időnként a szellőzőt öblítsük le ecettel. A krómzott és zománczott részeket ne tisztítsuk durva felületű ronggyal, vagy csiszoló, karcoló, maró hatású tisztítószerrel. A csaphoz ajánljuk szűrő használatát !

A termékre számla ellenében a vásárlástól számított **1 ÉV GARANCIÁT** biztosítunk.